



LITMORE

隔 熱 紙 專 家



WINDOW FILM



CATALOG

利 默 隔 熱 紙 型 錄 - | 系 列





LITMORE

隔 熱 紙 專 家



世界窗膜協會推薦全球前十名製造商，技術研發由美國、日本權威專家指導。

利默隔熱紙核心技術來自美國，專注於汽車隔熱紙及車膜周邊產品之研發與生產，研發團隊經過多年的測試，製造出高清晰、高隔熱的頂級隔熱紙，同時通過多項無毒認證，保障消費者健康及行車安全。

6

大產品優勢

SIX OF OUR STRENGTH.

| 光固化技術 |

利用光線照射形成保護膜，達到無毒無臭加工條件。

| 奈米磁控 |

結合奈米塗佈及磁控濺射技術，不阻擋可見光穿透，讓產品穩定且不產生白霧、不阻斷訊號。

| 奈米分散技術 |

利默獨創技術讓奈米材料達到比市售產品材料粒徑小20倍，達到無與倫比的**清晰度**。

| 複合配方技術 |

利默獨有的複合配方，讓產品能夠達到**高阻隔性**、**低吸濕性**，讓產品更加耐用。

| 精密塗佈工藝 |

利默的塗佈工藝讓傳統隔熱紙起白霧、波紋、斑點等缺陷不再發生。

| 耐劃傷層技術 |

符合世界窗膜協會要求硬度達到**3H**(指甲約為2.5H)並具有**超強防爆黏著**效果。













LITMORE

隔 熱 紙 專 家







 外反光 7%	 內反光 6%	 透光度 73% ±3%
UV 紫外線阻隔率 99%	IR 紅外線阻隔率 95% ±3%	 總隔熱率 50%





i75

 外反光 7%	 內反光 6%	 透光度 38% ±3%
UV 紫外線阻隔率 99%	IR 紅外線阻隔率 95% ±3%	 總隔熱率 60%

i38

 外反光 7%	 內反光 6%	 透光度 25% ±3%
UV 紫外線阻隔率 99%	IR 紅外線阻隔率 95% ±3%	 總隔熱率 65%

i25

 外反光 7%	 內反光 6%	 透光度 15% ±3%
UV 紫外線阻隔率 99%	IR 紅外線阻隔率 95% ±3%	 總隔熱率 68%

i13





LITMORE

隔 熱 紙 專 家



i 全系列紅外線阻隔率 95% ±3%

	透光度	73% ±3%
	紫外線阻隔率	99%
	總隔熱率	50%
	內反光	6%
	外反光	7%
車身建議售價: 15000 ntd.	廚櫃建議售價: 9000 ntd.	i75

	透光度	38% ±3%
	紫外線阻隔率	99%
	總隔熱率	60%
	內反光	6%
	外反光	7%
車身建議售價: 15000 ntd.	廚櫃建議售價: 9000 ntd.	i38

	透光度	25% ±3%
	紫外線阻隔率	99%
	總隔熱率	65%
	內反光	6%
	外反光	7%
車身建議售價: 15000 ntd.	廚櫃建議售價: 9000 ntd.	i25

	透光度	15% ±3%
	紫外線阻隔率	99%
	總隔熱率	68%
	內反光	6%
	外反光	7%
車身建議售價: 15000 ntd.	廚櫃建議售價: 9000 ntd.	i13



i-series



LITMORE

隔 熱 紙 專 家



利默有限公司
Tel (02)2769-0218
<https://www.litmoretw.com>

